



## deCokerije

Ambachtelijk meesterschap in natuurlijke houtbescherming

### Productbeschrijving Hardhout olie

Hardhout olie is een kleurloze houtbescherming op basis van natuurlijke oliën en harsen die speciaal ontwikkeld is voor hardhout. Hardhout olie heeft een speciale molecuulstructuur waardoor het goed indringt en vormt een taaie, weerbestendige film. Doordat hardhout olie slechts weinig oplosmiddelen bevat zijn maar weinig lagen nodig om een goede bescherming op te bouwen. Deze olie is met name geschikt voor alle gebruikelijke hardhout soorten zoals Bankirai, Angelim Vermelho, Azobe, Cumaru, Massaranduba, Red Cedar en dergelijke. Uiteraard dient het hout goed droog te zijn voordat de eerste behandeling wordt aangebracht.

#### Samenstelling en verbruik

Natuurlijke ingrediënten	Drogende oliën, Kolofonium en vetzuuresters.
Aanwezige oplosmiddelen	Aromaten-arme White Spirit (maximaal 20%)
Droogstof / Siccatief (1%)	Volledig Loodvrij.
Verbruik	Tot 25 m <sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de ondergrond.

#### Toepassingsvoorbeelden

- ✓ Houtdraaiwerk
- ✓ Tuinmeubelen
- ✓ (Parket)vloeren
- ✓ Veranda's
- ✓ Terrassen
- ✓ Deuren, ramen en kozijnen
- ✓ Massieve meubelen
- ✓ Carports
- ✓ Schuttingen
- ✓ Scheepsdekken
- ✓ Tuinhuisjes / blokhutten






A.J. Romijnweg 47c  
9672 AH Winschoten  
Tel. +31 (0)6 1689 2972  
e-mail: [info@rons.biz](mailto:info@rons.biz)

[www.rons.biz](http://www.rons.biz)

[www.leinos.nl](http://www.leinos.nl)

[www.hout-olie.nl](http://www.hout-olie.nl)

KvK : 24 48 05 92  
IBAN : NL 57 INGB 000 420 15 19  
BIC : INGBNL2A  
BTW : NL14.36.36.960.B03  
[www.houten-werbank.nl](http://www.houten-werbank.nl)

Eigenschappen				
Impregnerend vermogen		✓		
Glans			✓	
Geur	✓			
Slijtvastheid			✓	
Weerbestendigheid			✓	
Accentueert de houttekening			✓	
Verkleuring op termijn			✓	
Waterafstotendheid			✓	
Ademend		✓		
Bescherming tegen UV			✓	
Bescherming tegen uitdrogen en scheuren			✓	
Houdbaarheid	Minstens 4 jaar mits goed gesloten en koel bewaard.			

Geschikt voor:		
Kaal hout	Ja, voorbehandelen met onze impregneerolie.	
Vettig hout zoals bijvoorbeeld Teak	Ja! Voor aanbrengen goed ontvetten met wasbenzine	
Hout dat reeds geolied is	Ja, na schoonmaken en opschuren.	
Hout dat (met verf) geschilderd is	Nee	
Kinderspeelgoed en werkstukken die in contact komen met voedingsmiddelen	Hoewel niet gecertificeerd is dit product door gebruik van de natuurlijke grondstoffen na volledige droging ook geschikt voor speelgoed en werkstukken die in contact komen met levensmiddelen.	
Natuursteen en beton	Ja, mits voldoende poreus	
	Naaldhoutsoorten	Hardhoutsoorten
Binnenwerk	minder	Ja
Buitenwerk	minder	Ja

A.J. Romijnweg 47c  
 9672 AH Winschoten  
 Tel. +31 (0)6 1689 2972  
 e-mail: [info@rons.biz](mailto:info@rons.biz)  
[www.rons.biz](http://www.rons.biz)

[www.leinos.nl](http://www.leinos.nl)

[www.hout-olie.nl](http://www.hout-olie.nl)

KvK : 24 48 05 92  
 IBAN : NL 57 INGB 000 420 15 19  
 BIC : INGBNL2A  
 BTW : NL14.36.36.960.B03  
[www.houten-werbank.nl](http://www.houten-werbank.nl)

<b>Werkwijze</b>	
Eisen	Het hout dient droog te zijn.
Vorbereiding	Voor buitentoepassingen voorbehandelen met onze impregneerolie of de eerste laag verdunnen met 10 - 20% terpentijnolie. Volgende lagen onverdund verwerken. Oppervlak opschuren tot ongeveer korrel 180, stof en vetvrij maken.
Verwerking	Dun aanbrengen Kops hout en scheuren nauwkeurig behandelen. Op plaatsen waar het hout de olie makkelijk opneemt kan direct (nat in nat) een tweede laag aangebracht worden.
Gereedschap	Kwast, roller, spuitpistool, doek of dompelbad.
Nabewerking	Na circa 30 minuten overtollige olie met schone lappen van het oppervlak verwijderen voor een dunne, egale film.
Volgende laag aanbrengen na	Na circa 4 tot 8 uur. Tussen de lagen het oppervlak licht opschuren.
Droogtijd	Circa 4 tot 8 uur afhankelijk van ondergrond, temperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte.
Aantal lagen voor nieuw hout	Als het oppervlak is voorbehandeld met impregneerolie volstaat over het algemeen 1 laag.

<b>Oplosmiddelen, gereedschap en milieu</b>	
Desgewenst verdunnen met	Dit product is reeds kant-en-klaar. Indien toch gewenst dan bij voorkeur verdunnen met deCokerije Verrijkte Lijnolie of anders met Terpentijnolie (geen terpentine) of deCokerije White Spirit.
Gereedschap schoonmaken	Met Terpentijnolie of deCokerije White Spirit
Gezondheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Dit product is niet giftig of irriterend voor de luchtwegen.</li> <li>☞ Draag handschoenen en oog bescherming tijdens gebruik.</li> <li>☞ Houdt het product buiten bereik van kinderen.</li> <li>☞ Langdurig huidcontact vermijden</li> </ul>
Afval en milieu	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Bij de productie van dit product worden geen schadelijke stoffen gebruikt of geproduceerd.</li> <li>☞ Vloeibare resten naar het inzamelstation brengen.</li> <li>☞ Uitgeharde resten kunnen bij het normale huisvuil.</li> </ul>
Let op!	Door de in dit product aanwezige drogende oliën bestaat de kans op broei. Gebruikte lappen daarom onderdompelen in water of uitgespreid laten drogen om ontbranding te voorkomen.
Veiligheidsinformatieblad	Zie <a href="http://www.hout-olie.nl">www.hout-olie.nl</a>

### Onderhoud

Hout is een natuurproduct dat blijft werken. Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur. Zeker bij buitenwerk adviseren we daarom het hout regelmatig van een nieuwe laag olie te voorzien.

### Tip!

Dit product droogt door contact met zuurstof. Door de blikken dus goed gesloten en zo vol mogelijk te bewaren voorkomt u voortijdig uitdrogen. Giet restjes over in een kleinere fles om zo de hoeveelheid zuurstof in het blik / fles te verkleinen en dus het product langer te kunnen bewaren.

