



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

polyChro-fond is een damp open, mineraal grondeermiddel voor binnen.

2. TOEPASSINGSGBIED

polyChro-fond is geschikt voor de voorbehandeling van binnenwanden, die daarna met de echte Le Corbusier binnenverf „polyChro-intérieur“ worden geschilderd.

polyChro-fond wordt toegepast

- Voor het opheffen van zuigingsverschillen tussen minerale en organische ondergronden, draagkrachtige oude verflagen of gedeeltelijk behandelde ondergronden.
- Voor het fixeren en verstevigen van krijtende of verzandende ondergronden.

Door grondering met polyChro-fond wordt de homogeniteit van het oppervlak voor de daarop volgende verflagen geoptimaliseerd. Dit geldt in het bijzonder bij sterk strijklicht.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Bindmiddel op basis van hydrosol en kieselsol
- egaliserend
- sterk ondergrond verstevigend
- hechtingsverbeterend
- goede indringdiepte
- dampdiffusie open, microporeus
- licht verkiezelend
- zonder toevoeging van oplosmiddelen
- reukarm

Materiaal kenmerken

- Soortelijk gewicht: ca. 1,03 g/cm³
- Dampdiffusie coëfficiënt dikte luchtlaag: $sd < 0,01$ m
- Organisch aandeel: < 5%

4. VERWERKINGSINSTRUCTIE

Voorbehandeling ondergrond

De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn.

Verwerking

polyChro-fond bij voorkeur onverdund met de blokkwast aanbrengen. Ook applicatie met de roller of met spuitapparatuur is mogelijk. Glansplekken vermijden. Bij sterk zuigende ondergronden kan het aanbrengen van een tweede laag nat in nat bevorderlijk zijn.

Opmerking

polyChro-fond kan niet als verdunning worden gebruikt.

Droogtijd

Tussen het aanbrengen van de grondering en de eerste verflaag een droogtijd aanhouden van minimaal 6 uur.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond ca. 0,1 - 0,2 liter/ m² per laag.

Reiniging van het gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

5. VERPAKKING

5-Liter cans

6. OPSLAG

12 maanden houdbaar, mits koel en vorstvrij opgeslagen. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.

7. AFVAL

EG-afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12. Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling geven.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen.

Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethode worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).