

LE REBOUCHEUR

Vulmiddel

Technische Informatie:

Samenstelling en vorm:	Vulmiddel in poedervorm op basis van gips, grondstoffen uit geselecteerde steengroeven en bindmiddelen. De pasta die wordt bekomen is wit.
Ondergrond:	Gips, gipsblokken, gipskarton, oude verflagen, voorbehandeld hout, cement, baksteen en gasbeton.
Afwerking:	Na volledige doordroging door middel van alle types pleister van het gamma TOUPRET, met alle gangbare types behangpapier of matte of gesatineerde verf.
Contra-indicatie:	LE REBOUCHEUR niet op polystyreen, op behangpapier of buiten aanbrengen.
Te raadplegen document:	DTU 59.1 en DTU 59.4.
pH:	Neutraal.
Verwerkingsduur:	30 tot 40min.
Kleur:	Wit.
Hechting:	Conform de Franse norm NF T 30 608.
Hulpproduct:	Wij raden aan een zachte ondergrond te verharderen met DURCISSEUR, minstens 24 uur voor het aanbrengen van LE REBOUCHEUR.
Veiligheid:	Geen etikettering voor gevaarlijke stoffen.
Schoonmaken van het gereedschap:	Met water.
Classificatie:	Volgens de Franse norm AFNOR NF T 36 005 Groep III Klasse 2.
Verpakking:	Zakken van 5kg, 15kg en 25kg. Pak van de 1kg. Emmers van 5 en 10kg.
Bewaring:	1 jaar in gesloten verpakking, droog bewaren.



Algemene informatie:



Ideaal voor: Om gaten en scheuren van om het even welke omvang op steenachtige of geverfde ondergrond binnenshuis te vullen.

Verwerking:

Vorbereiding van de ondergrond:

Volgens de DTU 59.1 en DTU 59.4 en de plaatselijk geldende voorschriften moet de ondergrond hard, schoon, hecht en droog zijn. Wij raden aan het product niet te gebruiken bij een temperatuur van minder dan +8°C, bij een relatieve vochtigheid van meer dan 65%, in ruimtes die onderhevig zijn aan condensatie en niet op een zeer warme ondergrond.

Aanmaakverhouding:

Voor een homogene pasta: 50% water (dus 0,5 liter water per kg poeder).

Dikte van de lagen:

Onbeperkt.

Verbruik:

1kg poeder is goed om een volume van 1,1 liter te vullen.

Aanbrengen:

Met het plamuurmes.

Overschilderen:

Na volledige doordroging.

Voorzorgen bij gebruik:

Wij raden aan de pasta niet opnieuw te mengen wanneer hij begint te harden.

Voordelen / Eigenschappen:

- Makkelijk repareren.
- Snelhardend.
- Makkelijk te schuren zonder vollopen van het schuurpapier.
- Verrijkt met cellulose.
- Wit.



Voor een optimale vulling raden wij aan de pasta 1 tot 2 min te laten wellen