

# Net-trol®

**Kunststof- en houtreiniger. Verwijdert aanslag en frist kunststof en hout weer op zonder het te ontkleuren. Bevat geen chloor! Ook voor het reinigen van cement en beton. Voor o.a. (tuin) hout, houten gevels, tuinmeubelen, vlonders, tegels etc.**

## **Om alle oppervlakken te reinigen en weer op te frissen**

- Herstelt het aanzien van allerlei soorten oppervlakken: donker geworden hout, groen uitgeslagen kunststof, verpoederde gelcoatings, vlekken op stenen, enz.
- Verwijdert alle aanslag veroorzaakt door weersinvloeden, roest, schimmel, luchtvervuiling (luiken, hekken, drempels, boeiborden, gangboorden, stootranden, enz.).
- Reinigt de toplaag van verkleurde kunststoffen die onder weersinvloeden en UV-stralen verpoederd is (scheepsdekken, relingen e.d.). Aanbevolen vóór het gebruik van Polytrol®.
- Te gebruiken om te neutraliseren na toepassing van Dilunett® op zuigende oppervlakken (bijvoorbeeld hout).
- Neutraal ten opzichte van de ondergrond. Niet agressief.
- Biologisch afbreekbaar
- zonder oplosmiddel (af te spoelen met water).
- Gemakkelijk toe te passen: gebruiksklare gel.
- inwerkingstijd 20 minuten.
- Neutralisering + Reiniging: Net-Trol®.

## **Gebruiksaanwijzing:**

- Vóór gebruik goed schudden.
- De te reinigen ondergrond zorgvuldig reinigen met schoon zoet water.
- Net-trol® opbrengen; de te behandelen delen borstelen (bij voorkeur met een nylon borstel). Geen metaalspons of staalborstel gebruiken.
- Gedurende 10 à 20 minuten laten inwerken; daarna voortdurend borstelend spoelen met zoet water of met water uit een hogedrukspuit. Indien nodig herhalen.
- Het oppervlak altijd goed laten drogen voordat eventueel een beschermend middel wordt opgebracht.

## **Aanwijzingen:**

- Het wordt aanbevolen rubber handschoenen te dragen. Elk contact met ogen of huid vermijden.
- Voor het reinigen van licht aangetast hout kan een mengsel van 1/4 deel Net-trol en 3/4 delen water worden gebruikt.
- Indien het te behandelen oppervlak te lang met Net-trol® in aanraking komt, kunnen geschilderde of geverniste delen en metalen dof worden.

## **Technische gegevens:**

Soort product: in tegenstelling tot bleekmiddelen (bv. bleekwater en waterstofperoxyde) laat Net-trol® de ondergrond niet verkleuren; de ondergrond wordt gereinigd, lichter van kleur gemaakt, vlekken worden verwijderd, terwijl het oorspronkelijke aanzien wordt hersteld. Net-trol® is geen afbijtmiddel. Het tast in goede staat zijnde vernis-, verf- en beitslagen niet aan. Bewaren: in afgesloten verpakking indien het product langer dan 1 jaar wordt bewaard. Product niet aan vorst blootstellen.

Gezondheid en veiligheid: bevat oxaalzuur. De aanwijzingen op de verpakking opvolgen.  
Milieu: indien Net-trol® goed met water wordt verdund vormt het geen enkel gevaar voor het milieu. De gebruiksaanwijzingen op de verpakking opvolgen.  
Spatten van het onverdunde product op planten vermijden.

## **Fysische en chemische eigenschappen:**

Uiterlijk aspect: Melkachtig  
Kleur: Blauwachtig wit  
Soortelijke massa: 1.025 - 1.075 kg/l  
Oplosbaarheid - in water: totaal - in oplosmiddelen: niet oplosbaar  
Viscositeit: Gel  
Geur: Zwak - Niet onaangenaam  
pH: Zuur - ongeveer 1,5  
Vlampunt: Onontvlambaar product

Rendement: gemiddeld 5 à 10 m<sup>2</sup> / liter.  
Te gebruiken materiaal: kwast, handschoenen, borstel, spons.  
Gebruikstemperatuur: +40°C / +0°C.  
Droogtijd: 10 - 20 minuten.  
Reiniging materiaal: water.

**Bovenstaande aanwijzingen worden ter informatie verstrekt; de fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor het gebruik van de producten, omdat deze niet onder zijn toezicht werden toegepast.**

© Owachem BV, Waalwijk