

StucHardWaxOil

P R E M I U M Q U A L I T Y

Technische Fiche

Eigenschappen: StucHardWaxOil (SHWO) is een 'high solid', 1-component urethaan gemodificeerde alkyde olie met wax toevoeging. SHWO dringt in de Stuc en geeft een uitstekende matte bescherming tegen de meeste huishoudelijke vlekken en vocht. Na drogen van de 2^o laag door middel van vochtige spons controleren of de Stuc waterdicht is en eventueel plaatselijk bijwerken.. Bij ruwe afwerking of diepe poriën ev. een extra laag aanbrengen. SHWO heeft een verdonkerende en vergelende invloed op de kleur en geeft een weinig glans. SHWO kan eventueel gepigmenteerd worden om deze invloed op te heffen. Op Stuc in Ivory kleur, kan de SHWO met 5% Ivory gepigmenteerd worden, andere lichte kleuren tot 1% Ivory toevoegen aan SHWO. (Steeds een kleine test uitvoeren om uiteindelijke kleur te beoordelen)

Toepassing: Verpakking steeds oproeren of schudden voor gebruik, eventueel licht opwarmen om vloeibaarder te maken. SHWO in 2 zeer dunne, gelijkmatige lagen inwrijven met een niet pluizende spons. Borstel of rol zijn niet geschikt. Stofdroog na 1 uur. Wachtijd tussen 2 lagen, 10 uur. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen toepassen. Draag handschoenen.

Ondergrond: De Stuc moet volledig droog zijn.

Specificaties: Op basis van natuurlijke plantaardige oliën en wassen (o.a. lijnzaad en soja olie, carnauba wax). Bevat siccatieven. Dit product voldoet aan EU verordening 2004/42/EG, max. VOC gehalte < 500 g/L (Cat. i – SG 2010)

Verbruik: ca. 0,5 liter / 10 m² in 2 lagen, afhankelijk van de zuigkracht van de Stuc.

Aanbevolen gereedschap: Materiaal reinigen met white spirit.

In vloeibaar product gedrenkte sponzen onmiddellijk uitwassen of in luchtdicht afgesloten houder opbergen (gevaar voor zelfontbranding).

Opslag: Ongeopend bewaren in een koele omgeving, gedurende 5 jaar.

Onderhoud: Eerste 24 u niet belasten.

Om onderhoud te vergemakkelijken kan een dun laagje StucSoap aangebracht worden. Droog reinigen of dweilen met StucSoap. Indien na verloop van tijd door vocht donkere vlekken optreden, opnieuw een laag SHWO, eventueel plaatselijk aanbrengen. SHWO kan bij sterke vervuiling verwijderd worden met een solvent (acetone, white spirit,...) en nadien opnieuw toegepast worden.

Veiligheidsvoorschriften: Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Inademing van nevel/damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Bevat: Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten. Bevat : 2-butanonoxime, kobaltzeep. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Waarschuwing

Opmerking :

Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten.

Anc. Ets. Stoopen & Meeûs
Van Praetstraat, 22
B-2660 Hoboken
Tel. 32 3 825 00 55

Site : www.stoopen-meeus.com
Email : dragon@stoopen-meeus.com
Revisiedatum : 26/11/2014

