

Uniwall 1KPUMatt

Technische Fiche

BESCHRIJVING

Uniwall 1KPUMatt is een transparante vernis voor binnenshuis, speciaal ontwikkeld om vrijwel alle decoratieve afwerkingen van Stooppen & Meeûs te beschermen tegen vlekken en vervuiling door aanraking. Voor het aanbrengen op specifieke producten, steeds de handleiding en/of de technische fiche van de betrokken decoratieve afwerking raadplegen. Niet geschikt voor zwaar belaste oppervlakken.

ONDERGROND

De voorbereiding van de ondergrond is afhankelijk van de betrokken decoratieve afwerking.

De ondergrond (de decoratieve afwerkingslaag) moet droog, stevig, stabiel en vormvast zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, solventen, lijmresten en loszittende deeltjes.

VOORBEREIDING

Voor gebruik Uniwall 1KPUMatt krachtig met de hand of mechanisch op een laag toerental mengen.

APPLICATIE

1 laag Uniwall 1KPUMatt aanbrengen. Bij intensiever gebruikte oppervlakken, 2 lagen aanbrengen.

Elke laag gelijkmatig aanbrengen (niet met verfrol bij LimePaint en Claypaint).

De getoonde kleuren op marketingmateriaal of foto's kunnen verschillen van de uiteindelijke kleuren op de muur. De uiteindelijke kleuren zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode, de textuur, de glansgraad van het materiaal, het licht ... Ook andere kleuren in de omgeving en de intensiteit ervan beïnvloeden de uiteindelijke kleuren.

Daarom raadt Stooppen & Meeûs aan om, vooraleer het volledige werk uit te voeren, altijd eerst enkele representatieve tests te doen, rekeninghoudend met het type en de staat van de ondergrond.

TECHNISCHE KENMERKEN

Leveringsvorm	Transparant
Soortelijk gewicht	1,0 tot 1,1 g/ml
pH	8 tot 9
Verbruik 1KPUMatt	± 100 ml/m ² , afhankelijk van de poreusheid en de ruwheid van het oppervlak en van het absorptievermogen van de ondergrond.
Droogtijd	Kleefvrij: 4 uur na het aanbrengen (drogingscondities: 20 °C en 50 % luchtvochtigheid).
Uithardingstijd	Volledig uitgehard na 7 dagen
Temperatuur en luchtvochtigheid	Verwerkingstemperatuur: 10 °C - 30 °C
Aanbevolen gereedschap	Rol, borstel, spons
Reiniging gereedschap	Warm water met zeep
Reiniging en onderhoud van het oppervlak	Afwasbaar 7 dagen na het aanbrengen van de laatste laag. Geen reinigingsmiddelen gebruiken. Alleen water en zeep gebruiken.
Houdbaarheid	12 maanden (zie verpakking). In de ongeopende originele verpakking en vorstvrij bewaren (5-25 °C). Beschermen tegen direct zonlicht.



since 1894 by
**STOOPEN
& meeûs**

Uniwall 1KPUMatt

Technische Fiche

VOORZORGSMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.

Bevat: 1,2-benziothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

VOC: 14,2 g/l – category A/g with a VOC limit of 30 g/l

OPMERKING

Stooppen & Meeûs neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van deze producten. De klant is zelf aansprakelijk voor het gebruik of de verwerking van de goederen. De in deze technische fiche verstrekte informatie geldt als algemene productbeschrijving. Raadpleeg steeds, voor gebruik en verwerking, de laatste versie van de handleiding (indien van toepassing), de technische fiche en het veiligheidsinformatieblad.

Stooppen & Meeûs N.V.
Van Praetstraat 22
2660 Hoboken
Belgium
VAT : BE0450 824 623
www.stooppen-meeus.com
info@