

Uniwall Primer NF21

Technische Fiche

BESCHRIJVING

Uniwall Primer NF21 is een grondverf die als primer wordt gebruikt voor de decoratieve verven en pleisters van Stoop en Meeûs.

Niet gebruiken als primer voor StucDeco, StucGranito, StucResin, Crustal® en Roestique.

Voor gebruik steeds de technische fiche van de betrokken decoratieve afwerking raadplegen.

ONDERGROND

De ondergrond moet vlak, droog, stevig, stabiel en vormvast zijn, vrij van stof, vuil, olie, vet, solventen, lijmresten en losse deeltjes.

Ongeschilderde oppervlakken: verse cementlagen, kalkcementpleisters en nieuwe betonlagen volledig laten drogen vooraleer te behandelen. In geval van niet egaal absorberende oppervlakken, op het volledige oppervlak eerst Uniwall fix (impregnerende primer) aanbrengen en vervolgens Uniwall Primer NF21.

Geschilderde oppervlakken eerst schuren/ontglanzen vooraleer Uniwall Primer NF21 aan te brengen.

AANMAKEN

Met de hand of mechanisch mengen. Niet verdunnen. Kant-en-klaarproduct.

APPLICATIE

Ongeschilderde oppervlakken:

- In geval van niet egaal absorberende oppervlakken : eerste laag met Uniwall Fix. Op zeer poreuze oppervlakken een tweede laag aanbrengen.
- Vervolgens een laag met onverdunde Uniwall Primer NF21.

Geschilderde oppervlakken:

- Schuren/ontglanzen (met schuurpapier korrel 120-150).
- 1 laag met onverdunde Uniwall Primer NF21.

TECHNISCHE KENMERKEN

Leveringsvorm	Vloeistof.
Soortelijk gewicht	1,38 g/ml (± 5%)
pH	8 tot 9
Verbruik Uniwall primer NF21	± 115 mL/m ² , afhankelijk van de poreusheid, de ruwheid en de zuigkracht van de ondergrond.
Droogtijd	Kleefvrij: 2 uur na het aanbrengen (drogingscondities: 20 °C en 50% luchtvochtigheid).
Temperatuur	Verwerkingstemperatuur: 10 °C - 30 °C
Aanbevolen gereedschap	Verfborstel, verfrol.
Reiniging gereedschap	Water met zeep.
Houdbaarheid	12 maanden (zie verpakking). In de ongeopende originele verpakking en vorstvrij bewaren (5-25 °C). Beschermen tegen direct zonlicht.

Uniwall Primer NF21

Technische Fiche

VOORZORGSMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.

Bevat: 1,2-benziothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

VOS: 12g/l – categorie A/g met een VOS-grenswaarde van 30g/l

OPMERKING

Stoop en Meeûs neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van deze producten. De klant is zelf aansprakelijk voor het gebruik of de verwerking van de goederen. De in deze technische fiche verstrekte informatie geldt als algemene productbeschrijving. Raadpleeg steeds, voor gebruik en verwerking, de laatste versie van de handleiding, de technische fiche en het veiligheidsinformatieblad.

Stoop en Meeûs N.V.
Van Praetstraat 22
2660 Hoboken
België
Btw: BE0450 824 623
www.stoop-en-meeus.com
info@stoopen-meeus.com
n-meeus.com