

StucSoap

P R E M I U M Q U A L I T Y

Technische Fiche

BESCHRIJVING :

StucSoap is een natuurzeep voor het beschermen, reinigen en onderhouden van STUC Deco en STUC Granito. De olieachtige natuurzeep legt een beschermende film tegen vervuiling.

VERPAKKING :

StucSoap wordt geleverd in verpakkingen van 5 kg en 2 kg.

TECHNISCHE KENMERKEN :

Leveringsvorm : lichtgele vloeistof - gebruiksklaar
Geur : mild
Aantal lagen : 1 à 2 lagen
Verbruik : ca. 1 liter / 20 m², afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond
Droogtijd : ongeveer 2 uren tussen 2 lagen (afhankelijk van klimatologische omstandigheden)
Temperatuur : Ondergrondtemperatuur > +5°C ; Verwerkingstemperatuur > +5°C tot +25°C
Houdbaarheid : Bewaren in een koele, vorstvrije omgeving, gedurende min. 5 jaar.
Gereedschap : niet pluizende, synthetische spons
Reiniging gereedschap : water

ONDERGROND :

STUC Deco en STUC Granito. De ondergrond moet volledig droog zijn.

GEBRUIKSAANWIJZING :

Aanbevolen gereedschap : niet pluizende, synthetische spons
StucSoap wordt in 1 à 2 onverdunde lagen aangebracht met een spons, zonder te veel schuim achter te laten.
Te veel StucSoap of opgedroogd schuim kan met een licht vochtige spons verwijderd worden.
Voor REINIGEN en ONDERHOUD : 0,5 liter StucSoap in 10 liter lauw water oplossen.
Onderhoudsfrequentie afhankelijk van vervuiling en belasting.
Opnieuw aanbrengen wanneer STUC vocht opneemt

VOORZORGSMAATREGELEN :

Vorstvrij bewaren.
DIN 53-160, EN 71-3, geen schadelijke bestanddelen.

Opmerking :

Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten.

Anc. Ets. Stoopen & Meeûs
Van Praetstraat, 22
B-2660 Hoboken
Tel. 32 3 825 00 55

Site : www.stoopen-meeus.com
Email : dragon@stoopen-meeus.com
Revisiedatum : 03/12/2014