

Technisch Merkblad ThermoShield FixPlus Finish

Productbeschrijving

ThermoShield FixPlus Finish is een universele grondverf om het zuigend vermogen van minerale ondergronden in te stellen.

Samenstelling

Polyacrylaat-dispersie, water, glycolether, conserveringsmiddel.

Productgroep / GIS code

M/GF01

Toepasbaarheid

Als het draagvermogen niet toereikend is verstevigt ThermoShield FixPlus Finish alle kalkachtige ondergronden volgens DIN 18500 en stelt het zuigend vermogen in.

Specifieke eigenschappen

ThermoShield FixPlus Finish dringt zeer goed in de ondergrond, droogt snel, hecht goed, is diffusie-open en vrij van oplosmiddelen.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik van ThermoShield FixPlus Finish moet de ondergrond in principe stevig, dragend, schoon, absorberend en droog zijn.

Ondergrond voorbereiding

Ruw pleisterwerk:

Reinigen

Beton- en vezelcement:

Reinigen en vooral resten van schilfers verwijderen, eventueel met hogedrukreiniger.

Niet dragende oude coating:

Afhankelijk van de oude coating, afwassen, afbijten of verwijderen door hoge druk of stoom.

Verwerkingsrichtlijnen

ThermoShield FixPlus Finish kan gerold, gestreken (van onder naar boven) of gespoten worden.

Indien gespoten wordt moet bij het verbruik met spuitverlies rekening gehouden worden.

Let op dat het gehele behandelingsproces (inclusief drogen) niet plaatsvindt bij temperatuur onder de 5° C. In de meeste gevallen is een eenmalige voorbereiding met ThermoShield FixPlus Finish voldoende. Bij extreem zuigend vermogen van de ondergrond kan het aanbrengen van een tweede grondlaag noodzakelijk zijn. De droogtijd voor elke volgende ThermoShield coating bedraagt 4-5 uur.

ThermoShield FixPlus Finish moet mat opdrogen.

Verbruik

Het gemiddelde verbruik van ThermoShield FixPlus Finish ligt bij ca. 150-250 ml/m². De verbruikshoeveelheden zijn afhankelijk van de structuur en zuigkracht van de ondergrond en moeten bepaald worden door een proefstrook.

Schoonmaken van het materiaal

Rollers, kwasten en spuitmateriaal onmiddellijk na gebruik grondig met water afspoelen.

Opslag en Transport

ThermoShield FixPlus Finish koel, maar vorstvrij bewaren en transporteren. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en zo spoedig mogelijk verwerken.

Houdbaar: 12 maanden na productiedatum.

Leveringshoeveelheid

10 Liter, 3 liter.

Afvalverwerking

Productresten niet in het milieu deponeren.

Alleen potten zonder resten laten recyclen. Productresten bij de daarvoor verantwoordelijke afvaldepots afgeven.

Afvalcode Nr. 080120 volgens de EU aanduiding.

Veiligheidsvoorschriften

Aan de inhoud van dit merkblad kunnen geen rechten worden ontleend.

De verwerker/koper dient in elk geval de gebruiksmogelijkheid van het materiaal in de praktijk te toetsen.

Niet in het milieu deponeren en buiten bereik van kinderen en voedingsmiddelen houden.

Oppervlakten die niet behandeld moeten worden, afschermen; evenals ogen en huid.

Spuitnevel niet inademen.

Indien, door productverbetering een nieuw technisch merkblad verschijnt, verliest bovenstaande zijn geldigheid.

De gegevens zijn opgesteld door de SICC GmbH. De productinformatie is gemaakt naar beste weten en aan de hand van de huidige stand der techniek.

Milieu invloeden, materialen, gebruiksmateriaal en -technieken liggen buiten onze invloedssfeer en daardoor buiten onze verantwoordelijkheid.

SICC © 2008.