

TECHNISCHE GEGEVENS

307

MASKING TAPE UV BESTENDIG

UV- en weerbestendig.

Geschikt voor buitengebruik.

EIGENSCHAPPEN

- UV-, weer- en verouderingsbestendig door speciale rubberkleefstof
- Zeer scheurbestendig

TOEPASSING

- Voor veilige afplakwerkzaamheden op kwetsbare ondergronden, zoals bijvoorbeeld acrylverf

TECHNISCHE GEGEVENS

- Drager: crêpe, geïmpregneerd
- Dikte: 0,14 mm
- Kleeflaag: rubber
- Kleefkracht staal: 3,5 N / 10 mm
- Treksterkte: 45,5 N / 10 mm
- Rek: 7%



2 WEKEN



2 WEKEN



90 °C

	GESCHIKTHEID
Binnen	●●●
Buiten	●●
Gevoelige oppervlakten	●●
Hout (gelakt, behandeld)	●●
PVC	
Stuc en beton*	
Opmerkingen	

* Uitgezonderd poreuze ondergronden, zoals marmer en natuursteen (bijv. Terracotta)

● Geschikt ●● Goed geschikt ●●● Zeer goed geschikt

De in dit document vermelde technische specificaties en productkenmerken zijn gebaseerd op internationaal erkende testmethoden. Zij bieden echter geen garantie voor eigenschappen of werking van de producten. Afzonderlijke rollen kunnen enigszins van deze gemiddelde waarden afwijken. Of een tape voor een bepaald gebruiksdoel geschikt is, moet door voorafgaande testen zoals een plaktest, worden vastgesteld.