

TECHNISCHE GEGEVENS

308 FINELINE TAPE WASHI-TEC

Premiumproduct voor de scherpste verfranden met zeer goede hechting en treksterkte.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer dunne tape van speciaal papier: Washi
- De verf loopt niet onder de tape door (ook niet bij lakken)
- Uiterst plooibaar
- Zeer goede hechting en treksterkte
- UV-bestendig
- Makkelijk afrolbaar

TOEPASSING

- Voor messcherpe verfranden op gladde en licht ruwe ondergronden

TECHNISCHE GEGEVENS

- Drager: Washi, UV-bestendig
- Dikte: 0,09 mm
- Kleeflaag: acrylaat
- Kleefkracht staal: 1,6 N / 10 mm
- Treksterkte: 34 N / 10 mm
- Rek: 6%



6 MAANDEN



3 MAANDEN



100 °C

	GESCHIKTHEID
Binnen	●●●
Buiten	●●
Gevoelige oppervlakten	●●●
Hout (gelakt, behandeld)	●●●
PVC	●●●
Stuc en beton*	●
Opmerkingen	

* Uitgezonderd poreuze ondergronden, zoals marmer en natuursteen (bijv. Terracotta)

● Geschikt ●● Goed geschikt ●●● Zeer goed geschikt

De in dit document vermelde technische specificaties en productkenmerken zijn gebaseerd op internationaal erkende testmethoden. Zij bieden echter geen garantie voor eigenschappen of werking van de producten. Afzonderlijke rollen kunnen enigszins van deze gemiddelde waarden afwijken. Of een tape voor een bepaald gebruikdoel geschikt is, moet door voorafgaande testen zoals een plaktest, worden vastgesteld.