

*Watergedragen kleurloos voorstrijkmiddel
voor binnen en buiten. Voorkomt aanzetten en
kleurverschillen*

DEKO VOORSTRIJK

Profiel	DEKO, de decoratieve perfectie Eigentijds voorstrijkmiddel Voorkomt aanzetten en kleurverschillen Prima verwerking Snelle aan- en doordroging Vermindert de zuiging van de ondergrond Verhoogt rendement afwerking Goede indringing Reukarm Prima mengbaar met dispersieverven tot 40%
Ondergronden	Onbehandelde minerale ondergronden, zoals: cement- of gipsgebonden, pleisterwerk, spack, beton, baksteen, gipsplaat.
Verwerking	Voor gebruik goed oproeren of schudden Applicatie : niet verdunnen = gebruiksklaar; 1 laag gelijkmatig aanbrengen Applicatie gereedschap : blokwitter, roller, handsput Advies : voorkom glanzende plekken Gereedschap reinigen : direct na gebruik met (warm) water
Verwerkings- Conditie	Omgevingstemperatuur : +5 tot +25°C Ondergrondtemperatuur : +5 tot +25°C en tenminste 3°C boven dauwpunt Relatieve luchtvochtigheid : < 85% Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Eigenschappen	Glans	: Mat, bij voldoende indringing Glansplekken wegschuren
	Dichtheid	: 1,03 kg/l
	Vaste stofgehalte	: ca. 25 gew.% / ca. 22% vol
	Praktisch rendement	: afhankelijk van applicatiemethode, laagdikte en aard van de ondergrond
	VOS-gehalte	: 0 g/l
Systeemopbouw	Voorbehandeling:	De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn. 1 laag gelijkmatig aanbrengen
	Afwerking	Met DEKO muurverven en overige dispersiemuurverven
	LET OP!	DEKO VOORSTRIJK moet impregneren, mag geen glanzende laag vormen. Eventuele glansplekken mat schuren.
Reinigen	Morsvlekken, spatten e.d. voor opdrogen meteen met water verwijderen	
Verpakking	1 en 4 liter	
Arbo-classificatie	geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo-eisen	
Opslag	koel, doch vorstvrij, in goed gesloten verpakking en in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren.	
Houdbaarheid	de voorstrijk blijft minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.	