



Den Braven



Better results
through
knowledge

Technische datasheet

Zwaluw® Finisher

Additief voor het afwerken van voegkit



Product omschrijving

Zwaluw Finisher is een neutraal universeel hulpmiddel voor het afmessen van kitvoegen. Zwaluw Finisher is voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. Na gebruik van Zwaluw Finisher wordt geadviseerd om de omgeving ondergronden te reinigen of na te spoelen met water om eventuele spoorvorming te voorkomen. Resten van Zwaluw Finisher kunnen een negatieve invloed hebben op de uitvloeiing en het hechtvermogen van verf.

Voordelen

- Prima voor het afwerkingen van voegen

Applicaties

Zwaluw Finisher wordt gebruikt voor het nat afmessen van kitvoegen. Verdun de Finisher tot een oplossing van 1 tot 3% in water (1-3 delen Finisher op 100 delen water). Na het aanbrengen van de kit worden het oppervlak van de voeg en de aanliggende oppervlakken bevochtigd met verdunde Finisher met behulp van een kwast of spray. Daarna wordt de voeg afgewerkt met een spatel, plamuurmes of PVC-buis. Nadat de voeg is gladgestreken, kan men deze afwerken met een met verdunde Finisher bevochtigde vinger.

Gebruiksaanwijzing

Voor een compleet overzicht bezoek onze website of neem contact op met Den Braven.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+5°C till +40°C
Dichtheid		1,03 g/ml
Vorstbestendigheid gedurende transport		Till -15°C
pH-Waarde		8,0 - 8,5
Viscositeit		viscosity 5000 mPa.s

Kleuren

- Gelig

Verpakking

- Fles 1000 ml
- Bus 5 ltr

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & garantie

Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.