



Voor wanden die mooier willen zijn!

## PRODUCTINFORMATIE

# PLAK-PLAK GLASWEEFSELLIJM M10

### **PRODUCTOMSCHRIJVING:**

Speciaallijm voor glasweefsel.

### **TOEPASSING:**

Voor het verlijmen van glasweefsel, structuurvlies, etc. op alle licht-zuigende ondergronden, zoals hout, gips en beton. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met verdunde lijm of grondeermiddel. Het is mogelijk deze lijm vooraf op kleur te brengen. Uitsluitend in droge ruimten toepassen.

### **SAMENSTELLING:**

Polyvinylacetaat polymeer in waterige emulsie.

### **VERWERKING:**

Lijm op afleveringsdikte met vachtroller, spuitpistool of borstel gelijkmatig op de wand aanbrengen. Indien nodig de lijm met maximaal 10% water verdunnen. De wandbekleding in de nog natte lijm plaatsen en goed aandrukken. Lijmvlekken direct met een vochtige doek verwijderen. Voor een goede droging, de ruimte ventileren. Altijd de richtlijnen van de wandbekledingsfabrikant in acht nemen.

### **TECHNISCHE GEGEVENS:**

Aspekt:	Witte pasta
PH:	Neutraal
Oplosmiddelen:	Geen – niet ontvlambaar
Verdunningsmiddel:	Water
Verbruik:	Ca. 200 g/m <sup>2</sup>
Wachttijd:	10 minuten
Open tijd:	15-20 minuten
Houdbaarheid:	18 maanden op een vorstvrije plaats
Minimum temperatuur bij verwerking:	+ 15°C

**Plak-Plak Glasweefselijm M10 is een product van:**

Intervos B.V. - Steenwijk Tel.: + 31 (0) 521-514114 / Fax: + 31 (0) 521-514224