

# Aquacolor



5L 1L

### PRODUCTBESCHRIJVING

Vloeibaar houtkleursel op water basis. Sterk egaliserend. Door zijn speciale samenstelling kunnen bepaalde kleurnuances in het hout weggewerkt worden.

### TECHNISCHE GEGEVENS

KLEUR	afhankelijk van gekozen kleur
GLANSGRAAD	mat
DENSITEIT	1,00 kg/l
VISCOSITEIT	± 11" DIN 4 bij 20°C
VLAMPUNT	niet van toepassing
VASTE STOFGEHALTE	kleur afhankelijk

### AANWENDING

Aquacolor Ciranova® kan op alle houtsoorten voor binnen gebruikt worden. Het geeft uw hout een gelijkmatig uitzicht en doet de houtnerf tot zijn recht komen.

### VOORBEHANDELING

Het hout vooraf schuren met schuurpapier korrel 150 of 220. Schuurstof zorgvuldig verwijderen.

### GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR GEBRUIK GOED OPROEREN! De gekozen kleur steeds testen alvorens het werkstuk aan te vatten. Zelfs tijdens gebruik regelmatig omroeren. Met borstel of pistool aanbrengen in de richting van de houtvezel. Na een korte inwerktijd, gelijkmatig afvegen met een pluisvrije doek.



### DROOGTIJD

2 tot 4 uren bij kamertemperatuur. De droogtijd kan verkort worden door temperatuursverhoging.



### UITSTRIJKVERMOGEN

10-15 m<sup>2</sup>/l. Afhankelijk van de houtsoort en de applicatiemethode.

### NABEHANDELING

Na droging moet deze beits beschermd worden. Hiervoor kan men kiezen uit het gamma van Ciranova®. Elke afwerking kan gebruikt worden zoals Parketolie, Boenwas, Aquafix...

### PRODUCTINFORMATIE

Beschikbare kleuren: Keuze uit de beschikbare kleurenkaart. Alle kleuren zijn onderling mengbaar en kunnen verdund worden met water of alcohol. Het gewenste kleurenpatroon kan verschillen van houtsoort tot houtsoort. Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten en originele verpakking.

### BIJZONDERE MELDINGEN

Aquacolor Ciranova® is niet vorstbestendig, daarom niet onder de 5°C gebruiken en vervoeren. Geen materialen gebruiken die kunnen roesten. De kleur hangt af van de houtsoort, het schuren en de aangebrachte hoeveelheid, daarom steeds eerst testen!

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

**Produced by Debal Coatings nv**  
Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare  
België

tel. +32 (0) 51 30 11 40  
fax +32 (0) 51 31 26 48  
ciranova@ciranova.be