

Beschrijving

Osmo Wash & Care is een speciaal reinigingsconcentraat voor houten vloeren en kurkvloeren die behandeld zijn met Osmo Polyx®-Oil (harde was olie) en voor andere houten oppervlakken die met olie of was behandeld zijn. Eveneens geschikt voor vloeren met vernis, stenen vloeren, plastic, PVC en andere waterbestendige oppervlakken.

Het product is hoogst effectief en in water oplosbaar voor snel, eenvoudig en grondig vloeronderhoud - zelfs voor grote, intensief gebruikte oppervlakken. Maak het vloeroppervlak beter bestand tegen vervuiling en water.

Eenvoudig aan water toevoegen en de vloer wassen met een dweil of mop. De Osmo Opti-Set (met de witte Micro-Mop) is ideaal geschikt voor dit doel.

Deze reinigt en verfrist de vloer in één behandeling. Osmo Wash & Care vormt geen film op het oppervlak en kan daarom zo vaak als nodig is gebruikt worden zonder resten van de reiniger te moeten verwijderen in een algemene reinigingsstap. Laat geen strepen of resten achter.

Ingrediënten

Osmo Wash & Care is samengesteld uit natuurlijke plantaardige olie (kokosnootolie).

5-15 % plantaardige zeep (anionische oppervlakteactieve stoffen)

1-5 % non-ionische oppervlakteactieve stoffen

Additieven: Verzorgende componenten, dragende stof en conserveringsmiddel Isothiazolinone (CAS 55965-84-9).

Gezondheid en milieu

Osmo Wash & Care is samengesteld uit natuurlijke plantaardige olie (kokosnootolie). Het bevat geen onnodige kleur- of geurstoffen. Osmo Wash & Care is vrij van organische oplosmiddelen, formaldehyde en amine. Het product is gecertificeerd als biologisch afbreekbaar volgens de milieueisen van EN 29888 L25, 1993.

Het principe van Osmo om alleen producten te maken en te verkopen die veilig en milieuvriendelijk zijn bij productie en gebruik, heeft de

succesvolle certificering volgens DIN EN ISO 9001:2000 (kwaliteitsborgingssysteem) en DIN EN ISO 14001 (milieumanagement) mogelijk gemaakt

Gebruik

Osmo Wash & Care werd speciaal ontwikkeld voor de reiniging van houten vloeren en kurkvloeren die behandeld zijn met Osmo Polyx®-Oil (harde was olie) en voor andere houten oppervlakken die met olie of was behandeld zijn.

Het is eveneens geschikt voor vloeren met vernis, stenen vloeren, plastic oppervlakken, PVC en andere waterbestendige oppervlakken.

Kan worden gebruikt in automatische schoonmaakmachines (vertraagde schuimvorming).

Kleuren

8016 Wash & Care, kleurloos

Dosering

Ongeveer 1 dop Wash & care per liter water.

Canformaten

1, 5 en 25 liter

Andere volumes op aanvraag.

Vorbereiding

Reinig de oppervlakken met een bezem van grof vuil. De Osmo OptiSet met de groene stopmop vormt echter de ideale oplossing.

Toepassingswijze

Osmo Wash & care is een concentraat. Eén dop Wash & Care is voldoende voor één liter water.

Het is ideaal voor gebruik in combinatie met de Osmo OptiSet voor een eenvoudige natte reiniging van alle mogelijke vloeren.

Droog moppen om binnendringen van water in voegen en vloerplanken te voorkomen, vooral bij vloeren met vernisafwerking.

Tip voor automatische schoonmaakmachines:

Kan worden gebruikt in automatische schoonmaakmachines (vertraagde schuimvorming). Volg de gebruiksaan-

wijzingen van de machine en van de vloerproducent op.

Tip voor gebruik bij ernstige vlekken:

Bij plaatselijke ernstige vlekken (bijv. inktvlekken) kunt u proberen om Wash & care rechtstreeks op de vlek te gebruiken. Verwijder achteraf alle resten met een vochtige katoenen doek.

Hardnekkige vlekken en opfrissing

Om extreem hardnekkige vlekken op met olie of was behandelde houten oppervlakken te verwijderen en voor algemene opfrissing bevelen wij onze beproefde Osmo Liquid Wax Cleaner aan, die gebaseerd is op natuurlijke plantaardige olie en was (niet wateroplosbaar). Osmo Liquid Wax Cleaner is ook verkrijgbaar als spray. Dit product revitaliseert ook de aanblik van het oppervlak.

Voor een volledige vloerrenovatie van met Osmo Polyx®-Oil (harde wasolie) behandelde oppervlakken hoeft u slechts een extra laag Osmo Polyx®-Olie (harde wasolie) aan te brengen na de reiniging.

Reiniging van de hulpmiddelen

Uitspoelen met water.

Opslag / houdbaarheid

Kan max. 5 jaar bewaard worden, wanneer de can vol en goed afgesloten is. Geopend verpakking dient binnen 12 maanden gebruikt te worden.

Technische gegevens

Soortelijk gewicht (s.g.): 1.0 g/cm³

Viscositeit: roomchtig

Kleur: kleurloos

Geur: geringe geur (plantaardige olie),

Vlampunt: niet van toepassing

Voorzichtigheid

Buiten bereik van kinderen houden. Vul geen flessen of potten met het product die normaal voor voedsel of dranken gebruikt worden. Vermijd contact met

De bovenstaande informatie werd verstrekt naar beste weten en kunnen, maar kan niet worden uitgelegd als een garantie van welke aard dan ook.



dranken, levensmiddelen en dier-
voeders. Bij contact met de ogen
meteen spoelen met een ruime
hoeveelheid water en medische hulp
opzoeken.

De bovenstaande informatie werd verstrekt naar beste weten en kunnen, maar kan niet worden uitgelegd als een
garantie van welke aard dan ook.

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG, Affhüppen Esch 12, D- 48231 Warendorf
tel. +49 (0)2581 / 922-100, fax +49 (0)2581 / 922-200 Internet: www.osmo.de, e-mail: info@osmo.de