

Powerlift

Houtolieverwijderaar en houtreiniger in één. Te gebruiken op alle houtsoorten. Verwijdert alle (oude) houtolie, watergedragen sealers en niet-dekkende beitsen. Bevat geen chloor, is oplosmiddelvrij!
Voor o.a. terrassen, vlonders, meubelen, schuttingen, etc.

Uw hout eenvoudig en effectief weer als nieuw!

- Kan worden toegepast op alle houtsoorten.
- Verwijdert alle (oude) houtolie, watergedragen sealers en niet dekkende beitsen.
- Is gemakkelijk in gebruik en zeer effectief.
- Prepareert het hout voor verdere behandeling (bijv. met Textrol® of Owatrol® D1-olie).
- Bevat geen chloor!
- Is oplosmiddelvrij!
- Heeft een reinigend effect op beschimmeld hout.
- Wordt o.a. toegepast op houten terrassen, vlonders, tuinmeubelen en houten schuttingen.

Gebruiksaanwijzing:

Delen of oppervlakken die niet behandeld worden afdekken. Bloemen en planten grondig bevochtigen om bruine plekken te voorkomen. Gemorste Powerlift® direct afspoelen met koud water.

Aanbrengen:

Breng Powerlift 'ruim' op het oppervlak aan met een (planten)spruit, spons, synthetische borstel of roller. Snel zuigende plekken direct weer behandelen. Laat Powerlift 20-40 minuten inwerken en houdt het behandelde oppervlak 'nat' door beneveling. Borstel het geheel met een middelharde of harde synthetische borstel. Verwijder door middel van schrobbers en naspoelen de oude houtolie. Indien nog niet het gewenste resultaat is bereikt het bovenstaande herhalen. Indien gebruik wordt gemaakt van een hogedrukspruit maximale druk 40-80 bar, ter voorkoming van beschadiging van het hout.

Na verwijdering van de oude houtolie direct (het hout is dus nog nat) nabehandelen met Net-trol® houtreiniger. Het hout wordt gereinigd en krijgt de originele kleur weer terug. Als het hout droog is, meestal na drie dagen van droog weer, kan het hout verder behandeld worden met bijvoorbeeld Owatrol® D1-olie of Textrol® (afhankelijk van houtsoort en toepassing!).

Technische gegevens:

Soort product: Powerlift kan het hout zwart doen kleuren. De originele houtkleur komt weer terug door nabehandeling met Net-trol®. Powerlift is oplosmiddelvrij en bevat geen chloor!
Bewaren: in afgesloten verpakking indien het product langer dan 1 jaar wordt bewaard. Product niet aan vorst blootstellen.

Gezondheid en veiligheid: bevat Metasilicaat. De aanwijzingen op de verpakking volgen.

Milieu: Powerlift vormt geen gevaar voor het milieu. Volg de voorschriften op de verpakking.
Spatten op bloemen en planten vermijden.

Fysische en chemische eigenschappen:

Kleur: groen Soortelijke massa: 1 kg/l

Oplosbaarheid - in water: totaal

- in oplosmiddelen: niet oplosbaar

Viscositeit: (waterige) gel

Geur: Zwak - Niet onaangenaam

pH: ongeveer 12,8

Vlampunt: onontvlambaar product

Rendement: gemiddeld 5 m² / liter.

Te gebruiken materiaal: (planten)spruit, handschoenen, borstel, spons.

Gebruikstemperatuur: +25°C / +5°C.

Verwerkingstijd: 20 - 40 minuten.

Reiniging materiaal: water en zeep.

Bovenstaande aanwijzingen worden ter informatie verstrekt; de fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor het gebruik van de producten, omdat deze niet onder zijn toezicht werden toegepast.