



AQUAMARIJN rauwe lijnolie

Zuivere, ambachtelijke, koudgeperste rauwe lijnolie.

- Toepassing** : Voor een eenvoudige behandeling van onbehandeld hout, bijvoorbeeld houten ladders. Voor het bereiden van pigmentpasta's. Als toevoeging aan grondverf om deze geschikt te maken voor het inschuren met puimsteen. Voor het bewaren van kwasten.
- Eigenschappen** : De olie is op milieuvriendelijke manier koudgeperst uit zuiver lijnzaad. Lijnzaad is afkomstig uit vlas. De koude persing garandeert de hoogste kwaliteit.
- Samenstelling** : Zuivere rauwe lijnolie zonder toevoegingen.
- Kleur** : Licht geel.
- Gebruik** :
Pigmentpasta: voor het aanslaan van droge pigmenten het pigment met een weinig olie mengen. Voeg naar behoefte wat meer olie of pigment toe tot de gewenste consistentie bereikt is.
Puimen: voor het inschuren van grondverf met puimsteen verdun de grondverf met ca 5% olie om de droging van de grondverf te vertragen en om de grondverf nog beter in het hout te laten impregneren.
Eenvoudige houtimpregnering: verdun de olie met ca. 50% AQUAMARIJN LINOTYN verfverdunner of zuivere gomterpentijn en voeg hier eventueel 5% droogmiddel van AQUAMARIJN aan toe. Breng dit mengsel aan op hout en verwijder na verzadiging het overtollige mengsel. Gebruik voor speciale toepassingen AQUAMARIJN PRENOL impregneerolie of AQUAMARIJN REVOL interieurolie.
Kwasten bewaren: strijk de kwast uit, spoel de kwast eventueel uit in zuivere gomterpentijn en hang de kwast met de haren in de rauwe lijnolie in een afsluitbare pot of kwastinette. Giet een beetje zuivere gomterpentijn, zonder doorroeren, op de lijnolie om velvorming te voorkomen.
- Gereedschap reinigen** : LINOTYN universele verfverdunner of gomterpentijn.
- Verpakking** : 0,5 - 1 en 10 liter bussen.
- Opslag** : Koel, in goed gesloten verpakking en in geventileerde ruimte. Ongevoelig voor vorst. In goed gesloten verpakking is de olie verscheidene jaren houdbaar.



Technische gegevens

Olie	:	koudgeperste rauwe lijnolie, oplosmiddelvrij
Transportcode	:	ADR: geen
Gevarencode	:	BAGS: geen
Vlampunt	:	>300 °C
Dichtheid	:	0,926 - 0,933 kg/dm ³
Viscositeit	:	500 mPa.s.bij 18 °C
Vaste stof	:	100 gew.%, 100 vol.%

Voorzorgsmaatregelen

In lijnolie gedrenkte lappen uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden. Verdunde olie niet blootstellen aan vuur/hitte. Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Afval niet in de gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Verwaren buiten bereik van kinderen en dieren houden.

Indien verdund met oplosmiddel: vermijd bij het werken met oplosmiddelen het inademen van oplosmiddeldampen. Ventileer, of draag zonodig een geschikt masker. Vermijd contact met ogen, huid enz. Gebruik beschermende handschoenen. Zie voor meer informatie het bijbehorende Veiligheidsinformatieblad.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te gaan passen.

© Copyright 1999 AQUAMARIJN Natuurverf/U.P. Quality & Environment b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.