



# Vista Lakwèg

## Vista Lakwèg

Vista Lakwèg uitermate geschikt voor het verwijderen van meerdere, dikke lagen één component lakken en muurverven, graffiti, lijmresten en glasweefsel inclusief muurverf.



### Toepassing

- Verwijdert alle 1- component lakken en muurverven, zowel watergedragen als synthetische.
- Verwijdert lijmresten zoals bijv. tapijtlijm
- Verwijdert glasweefsel inclusief muurverf
- Verwijdert graffiti op kale beton en baksteen
- Verwijdert waslagen

### Eigenschappen

- Voor binnen en buiten
- Biologisch afbreekbaar
- Ph-neutraal
- geurarm
- Methyleenchloride vrij
- N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) vrij
- Lange opentijd ( tot 48 uur)
- Houten ondergronden behouden hun originele kleur.
- Thixotrope samenstelling, perfect verticaal te verwerken (zakt niet uit)

### Product

**Bindmiddelbasis:** Verdikt organisch oplosmiddelmengsel

**Viscositeit:** 30000 mPa\*s / 23°C / spindel nr.6

**Verpakking:** 1 ltr, 3 ltr, en 10 ltr.

**Verbruik:** 2 m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode.

**Vlampunt:** > 100°C gem. DIN 51758

**Dichtheid:** ca. 1,10 g/cm<sup>3</sup>

**Opslag:** koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd.

### Applicatie

Met kwast, roller, spuitapparatuur, plamuurmes en plekspaan. (zie demonstratiefilm op [www.vistapaint.nl](http://www.vistapaint.nl))

### Spuitgegevens:

Type: Wagner Aircoat  
Tip: 0.017

Hoek: 60°  
Materiaaldruk: 40 Bar  
Luchtdruk: 1,2 Bar  
Pistoolfilter: Geen  
Viscositeit: Onverdund  
Verwijderen: met hogedrukspuit, plamuurmes, schraper, Krake (Storch) e.d.

### Reinigen van het gereedschap:

direct na gebruik met water en Vista Lakwèg totaal reiniger.

### Temperatuur

Bij temperaturen onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur werkt het product veel minder. Hoe warmer de omgeving- en objecttemperatuur is des te sneller het product werkt.

Bij extreme weersomstandigheden (hoge temperatuur, harde wind) de Vista Lakwèg afdekken met PE-folie.

### Droging

48 uur werkzaam (afhankelijk van laagdikte en temperatuur)

### Ondergrond

De ondergrond moet droog, stof-, olie- en vetvrij zijn. Voor gebruik de Lakwèg goed doorroeren. Voor elke ondergrond geldt dat er voldoende laagdikte wordt aangebracht. ( tip: er dient dezelfde laagdikte worden aangebracht als welke laagdikte er dient verwijderd te worden)

*Cement gebonden ondergronden als beton, pleisterwerk, muurwerk, eterniet, houten ondergronden en stalen ondergronden behandeld met een 1-componentcoating.*

Vista Lakwèg met voldoende laagdikte aanbrengen ( in een buiten situatie afdekken met folie, tot meerdere uren (max 48 uur) laten inwerken. Vervolgens de opgeloste lagen met een krabber, plamuurmes, Storch krake, stoomcleaner of hogedrukreiniger verwijderen. Na wassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en vervolgens met schoonwater.

Bij gladde oppervlakken kan men volstaan met een mengsel van Vista Lakwèg totaal reiniger en warm water.

Bij poreuze oppervlakken dient men de Vista Lakwèg totaalreiniger onverdund aan te brengen. 15 -20 minuten te laten inwerken, daarna na wassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en vervolgens met schoonwater. Bij houten ondergronden met de houtnerf richting mee borstelen)

### *Kunststof ondergronden*

Zeer voorzichtig te werk gaan.

Vista Lakwèg met voldoende laagdikte aanbrengen ( in een buiten situatie afdekken met folie, tot meerdere uren laten inwerken, échter zodra de verf verweekt of opwerkt direct lagen verwijderen met een krabber, plamuurmes, Storch krake, stoomcleaner of hogedrukreiniger.

Na wassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en vervolgens met schoonwater.

Let op: Vista Lakwèg tast na verloop van tijd het kunststof aan.

## **BIJZONDERE AANWIJZING**

Vista lakweg verwijdert geen minerale coatings. De juist temperatuur en inwerk tijd zijn zeer belangrijke. Belangrijk om het oppervlakte altijd na te wassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en vervolgens met veel schoonwater.

Vista Lakwèg afbijtmiddel is een bijzonder milieuvriendelijk afbijtmiddel zonder chloorkoolwaterstoffen (methyleenchloride), N-Methyl-2-Pyrrolidon vrij (NMP Vrij) en tensiden. Het middel etst niet, is pH-neutraal en reukarm.

Vista Lakwèg afbijtmiddel is volgens laboratorium proeven biologisch afbreekbaar. Op grond van de biologische afbreekbaarheid kan het spoelwater van de nareiniging na verwijdering van verfresten via het riool afgevoerd worden. Men kan hiervoor de verantwoordelijke milieu deskundige raadplegen. De verfresten dienen na droging afhankelijk van de aard of als gewoon afval of als chemisch afval afgevoerd te worden. UBA nr. 2491001 en 2491002

## **Kentekenen**

Xi (irriterend), prikkelt de ogen en de huid. Bij aanraking met de ogen grondig met water uitspoelen en arts raadplegen. In binnensituaties goed ventileren. Persoonlijke beschermingsmiddelen als bijv. bril, adembescherming en handschoenen gebruiken. Kan duizeligheid en dubbelzien veroorzaken. Zie veiligheidsinformatieblad en het etiket.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid.

Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek.

Via [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl) is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.